

# Информация к продукту

## Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

PI 27/01/06/2021



### Описание

Герметизирует проколотые шины и накачивает их вновь. После ремонта движение можно продолжить только с небольшой скоростью и при ближайшей возможности шину необходимо отремонтировать или заменить. Для всех типов шин с камерой и без нее. Не применять в случае порыва камеры, когда шина соскользнула с диска или имеется боковой разрыв шины!

### Свойства

- долговечно и надёжно уплотняет мелкие трещины и протечки

### Технические данные

База	Kautschuklösung / rubber solution
Цвет / внешний вид	gelb / yellow
Запах	charakteristisch / characteristic
Вязкость при 40°C	n.a.
Температура вспышки	-41 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц

### Сфера применения

Для камерных и бескамерных шин любых размеров. Применяется при авариях и неполадках.

### Применение

1. Установить золотник шины на половину высоты обода и полностью выпустить оставшийся воздух. По возможности удалить причину прокола (например, гвоздь).
2. Тщательно взболтать содержимое баллона. Предварительно подогреть в холодную погоду!
3. Навинтить штуцер на золотник шины.
4. Держать баллон при распылении вертикально.

#### Указание:

Для оптимального распределения сразу же проехать с небольшой скоростью 10 - 15 километров.

**Не забыть обратиться в мастерскую, чтобы отдать шину в квалифицированный ремонт.**

### Внимание!

**ВНИМАНИЕ:** Системы контроля давления в шинах, расположенные в шинах, могут быть разрушены содержащимся растворителем.



**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**