Информация к продукту
Motorbike 4T Bike-Additive

PI 36/12/01/2021

Описание
Повышает работоспособность двигателя. Удаляет отложения в топливной системе, на клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Благодаря этому снижается и расход топлива. Защищает всю топливную систему от коррозии. Предотвращает обледенение карбюратора. Испытано с катализатором.

Свойства
- оптимизирует мощность мотора
- препятствует коррозии в топливной системе
- удаляет остатки
- дружествен к окружающей среде
- проверенно на катализаторах
- повышает устойчивость работы
- для моторов с карбюраторами иди прямым впрыском
- высокая экономичность
- снижает риск стука моторов
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	>61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	<7 mm²/s
Плотность при 15°C	0,765 g/cm³

Сфера применения
Присадка в топливо для всех четырехтактных двигателей (карбюраторных и инжекторных).

Применение
Присадка Motorbike 4T Bike 125 мл рассчитана на 15 - 20 л топлива. Добавлять при каждой заправке бака.

Имеющиеся упаковки

125 мл жестяной баллончик	5918 D-F-I-GR
125 мл жестяной баллончик	1581 D-GB-I

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com