

Описание

Высококачественная, термостабильная, высокоадгезионная комбинированная смазка, устойчивая к воздействию центробежных усилий. После испарения растворителя остается мягкая пленка смазочного материала с чрезвычайно хорошими адгезионными свойствами. Подходит также для цепей с O-образными уплотнительными кольцами.

Свойства

- отлично устойчиво к холодной и горячей воде и брызгам
- уменьшает растяжку цепи
- превосходно держится
- отличная защита от коррозии
- снижает трение и износ
- отличная проникаемость
- высочайший приём давления
- устойчиво к центрифугальной нагрузке

Технические данные

Цвет / внешний вид	colourless, clear
База	oil with adhesion improver
Диапазон температур	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Водоустойчивость при 90°C	0 DIN 51 807
Форма	aerosol, liquid
Запах	characteristic
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 Monate

Сфера применения

Первичная смазка и смазка для технического обслуживания цепей силовой передачи. Отлично подходит для пыльной, загрязненной и коррозионной атмосферы. Благодаря превосходным адгезионным свойствам особенно подходит для цепей с высокими нагрузками и скоростями.

Применение

Тщательно очистить цепи с помощью растворителя, например, быстрого очистителя Schnellreiniger. Нанести методом распыления. После быстрого испарения растворителя смазка приобретает окончательную консистенцию и адгезионную способность.

Имеющиеся упаковки

Имеющиеся упаковки

200 мл баллончик аэрозоля	3581 D-GB-I-E
400 мл баллончик аэрозоля	3579 D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

