

Описание

Содержащий растворитель продукт для любых работ по обезжириванию и очистке. Особенно рекомендуется к использованию там, где по условиям техники безопасности нельзя применять физиологически опасные растворители.

Свойства

- нейтрально к пластику, лаку и металлу
- пригодно для всех видов обезжиривающих работ
- для очистки сильно загрязнённых деталей
- отличная растворяющая способность

Технические данные

Температура кипения	80 - 110 °C
Давление паров при 30°C	~ 6,7 kPa
Запах	characteristisch
База	Hydrocarbons
Цвет / внешний вид	colourless
Форма	liquid
Плотность при 20°C	~ 0,714 g/cm ³
Температура вспышки	-20 °C ISo 1523 (Rapid Equilibrium, closed cup RECC)
missing translation	60 Monate
Рекомендуемая температура хранения	-40 °C

Сфера применения

Предназначен для универсального применения. Предпочтительно использовать в качестве средства для очистки поверхностей, которые предназначены для последующей обработки.

Применение

Можно применять методом смывания, погружения, распыления и заливки. Крупные детали и машины лучше всего обработать распылением или смочить широкими кистями, тряпками и аналогичными средствами, а при сильных загрязнениях протереть поверхность.

Указания по применению приведены в паспорте безопасности!

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 6130
D-GB-F-I-E-NL-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,



тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.