

Abdicht-Rundschnur

Описание

Уплотнительный шнур Liqui Moly Abdicht Rundschnur – это устойчивый к старению, обладающий длительной пластичностью и очень клейкий бутилкаучуковый уплотнительный шнур. Уплотнительный шнур Abdicht Rundschnur используется для механически фиксируемого уплотнения при ремонте автомобильных фар, задних фонарей, стекол, плафонов, остекления крыши, нахлестов листового металла и т.д. Благодаря очень высокой собственной клейкости данный уплотнительный профиль обеспечивает прочное скрепление любых чистых и сухих поверхностей, таких как металл, дерево, пластмасса, стекло в различных сочетаниях материалов.

Свойства

- постоянно эластично
- высокая стабильность формы
- высокая устойчивость к старению
- не содержит силикона
- высокая клейкость

Технические данные

Форма	tough and resilient, kneadable
Цвет / внешний вид	black
Устойчивость к температуре	-30 to +150 (short periods up to +200) °C
База	pre-cross-linked butyl rubber and synthetic
Плотность при 20°C	1,45 g/cm ³
Габариты длина / ширина / Высота / Глубина / периметр	-
Пригодность к хранению	18 Monate
Рекомендуемая температура хранения	15 - 25 °C

Сфера применения

Уплотнительный шнур Liqui Moly Abdicht Rundschnur превосходно подходит для механического уплотнения и фиксирования деталей при производстве автомобилей, автоприцепов, контейнеров и жилых фургонов, а также в строительстве и производстве систем вентиляции.

Применение

Отрезать с рулона нужную длину вместе с пленкой-подложкой. Уплотнительный шнур Liqui Moly Abdicht Rundschnur наложить на обрабатываемую уплотнительную поверхность и слегка прижать. После этого снять пленку-подложку и соединить с



требуемым предметом или же смонтировать герметизированную деталь.

Указание

Уплотнительный шнур Liqui Moly Abdicht Rundschnur хранить в сухом и прохладном месте и беречь от интенсивного солнечного излучения.

Имеющиеся упаковки

1 штук картонная коробка 6197
D-GB-F-I-E-NL-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.