



Описание

Комбинация активных веществ универсального использования для смазки, защиты от коррозии, вытеснения воды, удаления ржавчины, удаления грязи. Отлично проникает в тонкие зазоры. Устраняет скрипы.

Свойства

- оптимальная проникающая способность
- хорошая защита от коррозии
- удаляет грязь
- уничтожает скрип
- не содержит силикона
- универсально применимо

Технические данные

Форма	liquid
База	combination of oils, agents
Цвет / внешний вид	brown
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	< 7 mm ² /s
Температура вспышки	62 °C
Растворимость в воде	soluble
Диапазон температур	- 40 to + 140 °C
Производительность	sheet steel, bright 140-180 m ² /l

Сфера применения

Разнообразные качества продукта дают широкое поле использования для обслуживания велосипедов.

Внимание!

Внимание: избегать попадания на тормозные механизмы!

Применение

Тонким, равномерным слоем нанести на предварительно очищенную и сухую поверхность. Создает в этом месте видимую защитную пленку.

Имеющиеся упаковки

50 мл баллончик аэрозоля 6057
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.