

## DEF Anti Crystal Additive Concentrate

**Опис**

Беззольна комбінація присадок для запобігання несправностей в системі SCR дизельних двигунів. Зменшує утворення відкладень в баку AdBlue® і системі впорскування AdBlue®. Гарантує надзвичайно тонке розпилення розчину сечовини за рахунок зниження поверхневого натягу. Оптимізує зворотний потік AdBlue® в систему, тим самим мінімізуючи ризик кристалізації AdBlue®.

**Технічні дані**

Основа	ПАР, депресори
Колір / Зовнішній вигляд	безбарвне, прозоре
Густина при 15 °C	1,042 г/мл
Показник заломлення при 20°C	1,427
Форма	рідина
Запах	характерний

**Сфера застосування**

Для всіх систем SCR, які працюють з 32,5% розчином сечовини (AdBlue®, DEF).

**Коментар**

Чутливий до низьких температур. Збовтати при кімнатній температурі, щоб розчинити осад на дні!

**Застосування**

Додати 0,25 % до розчину AdBlue® (1:400). 25 мл достатньо для 10 л AdBlue®. 250 мл достатньо для 100 л AdBlue®. 2,5 л достатньо для 1000 л AdBlue®. Для тривалого застосування. **Не додавати в паливо!** При додаванні в бак AdBlue® в ідеалі слід додавати після процесу заправки.

**Наявна упаковка**

250 мл пластикова пляшка з дозатором	21799 GB-F-D-I-NL-ARAB- DK-S-FIN-N
250 мл пластикова пляшка з дозатором	21838 E-P-H-RO-TR-GR-RUS- PL-CZ
2,5 л пластикова канистра	21800 D-GB-I-E-P

**Наша інформація базується на ретельних дослідженнях і вважається достовірною, проте вона не повинна використовуватися як обов'язкова рекомендація.**