Информация к продукту

PI 44/12/01/2021

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Описание

Синтетическое моторное масло высочайшего уровня. Смазывает и защищает двигатель, оптимизирует выход мощности, минимизирует износ и обеспечивает превосходную чистоту двигателя. Наилучшим образом зарекомендовало себя как официальное моторное масло серии Moto2 и Moto3 и в самых трудных условиях. Передает эффективность и опыт с гоночной трассы непосредственно на автомобильную дорогу. Испытано с катализатором.

Свойства

- проверенно на катализаторах
- оптимальная стабильность к старению
- высокая чистота мотора
- гарантирует низкое потребление масла
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- превосходная стабильность
- отлично пригодно для „сырого" сцепления
- отличная защита от износа

допуски

API SN PLUS • JASO MA2

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	84 mm²/s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	13,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	6 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7 mg KOH/g DIN ISO 3771

Технические данные

Сульфатная зола	0,8 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально подходит для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, как для гоночного спорта, так и в дорожном режиме. Для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! **Примечание**: Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2592 D-BOOKLET
4 л пластиковая канистра	1685 D-BOOKLET
20 л пластиковая канистра	2720 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	2593 D-GB
205 л жестяная бочка	2594 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com